

 UKR



ARJES

Recycling Innovation



ЕКОМАХХ
СЕРЕДНІЙ КЛАС

www.arjes.com.ua

ПОДРІБНЮВАЧІ АРІЕС СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ



При виборі бажаного подрібнювача, наші Клієнти зазвичай стикаються з питанням, який саме вид відповідатиме їхнім конкретним вимогам. Щоб спростити такий вибір та прийняти правильне рішення, ми розділили наші універсальні двохвальні подрібнювачі на три класи.

Сфери застосування класу ЕКОМАХХ

-  Відходи деревини та біомаса
-  Побутові та промислові відходи

ЛОПАТЕВІ ВАЛИ





ПОДРІБНЮВАЧІ КЛАСУ **ЕКОМАХХ**

У подрібнювачів класу ЕКОМАХХ концепція економічної стабільності знаходиться на першому місці. Головна мета компанії Арієс у даному класі визначена як: "Оптимальне співвідношення затрат та бажаного результату наших Клієнтів". В основному даний клас подрібнювачів підходить для деревообробних підприємств, що виготовляють добрива, а також підприємств, які мають широкий спектр застосування у сфері переробки побутових та промислових відходів. Даний подрібнювач є мобільний, що надає йому певні переваги над стандартними подрібнювачами Арієс. До таких переваг зокрема відносяться: гусенична система, революційна система швидкої заміни валів, інноваційна система дистанційного керування та лопатева конструкція валу, що гарантують Замовнику довговічність та надійність.

Для Клієнтів з особливим бажанням знизити кількість вихлопних газів та рівень шуму, ми пропонуємо стаціонарну електричну версію подрібнювача класу ЕКОМАХХ.



ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРЕГАТУ

Біомаса	Ø 70 – 80 т/год
Відходи деревини	Ø 40 – 50 т/год
Сміття & Пластик	Ø 25 – 30 т/год
Шини	Ø 10 т/год

ЕКОМАХХ 800

Детальна інструкція про основні переваги
мобільного середнього класу

РЕВЕРСНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Входить у вартість!

Вентилятор з гідравлічним регулюванням, що самоочищається для ідеальної циркуляції повітря в моторному відсіку.



ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Великий завантажувальний бункер, який має рухому конструкцію, та система двох валів, які завдяки кращому доступу, при необхідності, можна швидко замінити.



СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Входить у вартість! Включаючи пульт дистанційного керування Ви з легкістю можете перемістити подрібнювач у будь яке потрібне Вам місце, та керувати ним.



ГУСЕНИЧНИЙ МЕХАНІЗМ*

Для відмінної прохідності як по ґрунту, так і по твердому покриттю. Є можливість укомплектувати гусениці гумовими накладками, які захистять тверде покриття від пошкоджень.



ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА

Додаткова опція! Зменшення пилу в зоні подачі матеріалу та на конвеєрній стрічці.



МАГНІТ

Входить у вартість!

Регульований по висоті постійний магніт для ефективного відокремлення металевих частин.



ДВИГУН

Потужний дизельний двигун VOLVO PENTA з мінімальною затратою пального та максимальною ефективністю.

POWERED BY
**VOLVO
PENTA**



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ГАБАРИТИ

Версія	Гусеничний хід
Довжина (мм)	9.300* / 8.100 (при транспортуванні)
Ширина (мм)	2.450 / 2.450 (при транспортуванні)
Висота (мм)	4.000 / 3.100 (при транспортуванні)
Загальна вага (кг)	21.000*

ПРИВІД	EU/US	ROW**
Двигун (VOLVO Penta)	TAD 883 VE	TAD 853 VE
Викиди стандарту	Stage V	Stage III A
Потужність (кВт/к.с.)	235 / 320	
Ємність паливного бака (л)	400	
Редуктор	Bonfiglioli	

ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Висота вивантаження (мм)	3.300
Ширина (мм)	1.000
Включає	магніт

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Об'єм бункера (м³)	3,00/4,50 (вкл. рухомий бункер)
Довжина валів (мм)	2.000
Діаметр валів (мм)	680
Вага (кг/вали)	2.500
Швидкість обертання (об/хв)	прибл. 42



Відскануйте QR code та перегляньте відео ЕКОМАХХ 800!



Бічні гребінки з механічним регулюванням

Бічні гребінки можуть бути відкриті або закриті, в залежності від матеріалу та бажань Клієнта зменшити розмір вихідного матеріалу чи збільшити пропускну здатність.



Система швидкої заміни валів

Легке встановлення та швидке зняття валів полегшує їх обслуговування, реконструкцію чи заміну, що відповідно значно підвищує продуктивність.



Рухомий бункер з гідравлічним регулюванням

Навантаження здійснюється за допомогою колісного навантажувача, ширина захвату до 3,60 м. Подрібнювач може бути укомплектований рухомим бункером, що регулюється на 180°.

* Технічні характеристики без додаткового доступного рухомого бункера

** Решта світу (вимоги конкретної країни)

ЕКОМАХХ 800 e-ru

Детальна інформація про основні переваги
стаціонарного середнього класу

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Входить у вартість! Керування за допомогою пульта дистанційного керування. Можлива опція установки комплексних систем управління відповідно до потреби Клієнта.



ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

У стандартній комплектації подрібнювач обладнаний рухомим бункером з великим об'ємом. Навантаження здійснюється за допомогою колісного навантажувача; ширина захвату до 4,60 м.



ВИВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТЕР

Додаткова опція! Стрічковий транспортер шириною — 1 000 мм та довжиною — 7 000 мм для ефективного вивантаження матеріалу.



МАГНІТ

Додаткова опція! Регульований по висоті постійний магніт для ефективного відокремлення металевих частин.



ДВИГУН

Потужний електричний двигун, який забезпечує високу ефективність при низьких енергозатратах.



СТАЦІОНАРНИЙ

Використовується як самостійний подрібнювач або можливе встановлення у наявний вже переробний завод, відповідно до бажань Клієнта.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ГАБАРИТИ

Версія	Стационарний
Завантажувальний бункер	
Довжина (мм)	4.600*
Ширина (мм)	2.300
Висота (мм)	3.000
Модуль управління (кабіна керування)	
Довжина (мм)	2.600
Ширина (мм)	1.600
Висота (мм)	2.700
Загальна вага (кг)	прибл. 18.000

ПРИВІД

Двигун	електричний
Потужність (кВт)	250
Редуктор	Bonfiglioli

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ БУНКЕР

Об'єм бункера (м³)	4,00
Довжина валів (мм)	2.000
Діаметр валів (мм)	680
Вага (кг/вали)	2.500
Швидкість обертання (об/хв)	прибл. 42



Окремий вузол та блок управління

Основний подрібнювач та блок управління розміщені окремо (макс. відстань між агрегатами може становити 6 метрів), завдяки чому, значно зменшується вібрація блоку, та відповідно зменшується кількість пилу та бруду.



Система швидкої заміни для валів

Проста конструкція дозволяє легко встановити, та, за необхідності, швидко зняти вали, що спростовує їх обслуговування, реконструкцію чи заміну, та відповідно значно підвищує продуктивність.



Бічні гребінки з механічним регулюванням

Бічні гребінки можуть бути відкриті або закриті, в залежності від матеріалу та бажань Клієнта зменшити розмір вихідного матеріалу або збільшити пропускну здатність.

* Технічні характеристики без вивантажувального транспортера



ТзОВ "Арієс-Україна"

80530 Львівська обл.,
Золочівський р-н., с. Ожидів,
вул. Шашкевича, 72

☎ +38 (067) 340 48 30

☎ +38 (067) 672 84 69

✉ office@arjes.com.ua

🌐 www.arjes.com.ua



5 ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ ПОДРІБНЮВАЧІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

1 Найкраще співвідношення ціни та якості у своєму класі
(включаючи стандартні опції* (н-д: реверсивний вентилятор, магніт і т.д.)

2 Найширша сфера застосування
Переробка різноманітного матеріалу з високими вимогами (наприклад зелені відходи, відходи деревини, побутові та промислові відходи, шини тощо).

3 Революційна система швидкої заміни валів
Скорочує час на технічне обслуговування, реконструкцію та заміну різних типів валів, для забезпечення безперебійної роботи.

4 Рухомий бункер з гідравлічним регулюванням
Підвищена вантажопідйомність та об'єм, зручність та легкий доступ при завантаженні матеріалу.

5 Інноваційна система контролю SCU підключай і працюй (plug and play)
Із попередньо визначеними програмами подрібнення, які контролюють обертання та швидкість валів для легкого використання

*доступно лише для мобільних подрібнювачів



АРІЄС
УКРАЇНА



www.arjes.com.ua